



Therm 2000 O

Просте і надійне рішення
для гарячої води



BOSCH

Винайдено для життя

Гаряча вода в будь-який час – просто та надійно

Надійно, економно, універсально – так можна охарактеризувати Therm 2000 O. Цей газовий проточний водонагрівач із батарейним запалюванням – оптимальний вибір для тих, хто любить прості і компактні рішення, які пропонують сучасні технології.



Therm 2000 O – зручність
за доступною ціною

Якість та ефективність за доступною ціною

Співвідношення ціна-якість – один із найвагоміших аргументів при купівлі водонагрівача Therm 2000 O. Завдяки сучасним технологіям і високоякісним складовим частинам він має відмінну продуктивність. Водонагрівач виготовлено на заводі Bosch у Португалії відповідно до вимог стандарту EN26. Виняткова ефективність Therm 2000 O забезпечує максимальну продуктивність при мінімальних витратах.

Висока надійність і комфорт

Bosch Therm 2000 O дозволяє максимально швидко нагріти воду. Все, що необхідно, – це лише відкрити кран і отримати до 10 л/хв гарячої води. Безпечність і надійність експлуатації гарантує наявність 4 елементів: пристрою контролю тяги з автоматичним відключенням водонагрівача, іонізаційного електроду контролю полум'я, обмежувача температури, що захищає теплообмінник від перегріву і запобіжно-скидного клапана.

Переваги Therm 2000 O:

- ▶ Висока якість за доступною ціною
- ▶ Довговічний мідний теплообмінник без додаткового покриття
- ▶ Адаптація до низького тиску води та газу
- ▶ Компактні розміри для установки в будь-якому приміщенні
- ▶ Європейські стандарти виробництва
- ▶ 4 елементи для абсолютної безпеки та надійності
- ▶ Зручне отримання гарячої води завдяки технології швидкого нагрівання
- ▶ Просте і зрозуміле управління

Внутрішній вигляд Therm 2000 O

1

Камера згоряння

Спроектована з урахуванням оптимального руху повітря та продуктів згоряння для безпечної експлуатації.

2

Газоводяна арматура

Призначена для оптимальної експлуатації та максимальної зручності при обслуговуванні. Забезпечує миттєве отримання гарячої води при відкритті крана.



3

Пристрій контролю тяги

з автоматичним відключенням водонагрівача призначений для безпеки користувача. При виникненні зворотної тяги продуктів згоряння цей пристрій запобігає потраплянню продуктів згоряння у приміщення.

4

Мідний теплообмінник

Багаторічний досвід у застосуванні конструкції теплообмінника гарантує його максимальну ефективність і довговічність.

Теплообмінник виготовлений з міді і має турбулізатори для запобігання утворення накипу.

Компактний, практичний і простий в установці

Окрім чудового дизайну, Therm 2000 O водіє першокласними параметрами – він забезпечить постачання гарячої води в будинку, на дачі та всюди, де вона необхідна. Компактні розміри дають можливість встановити водонагрівач практично в будь-якому місці, а просте і зрозуміле керування пристроєм дозволяє отримати гарячу воду за лічені секунди!



Технічні характеристики Therm 2000 O

Тип	W10 KB
Максимальна потужність	17,4 кВт
Мінімальна потужність	7 кВт
ККД	86
Протік гарячої води при T = 25 К	10 л/хв
Пристрої безпеки	- пристрій контролю тяги - обмежувач температури для захисту від перегріву - іонізаційний електрод контролю полум'я, датчик контролю тиску - запобіжно-скідний клапан
Тип розпалювання	електронний, від батарейок
Діаметр підключення димоходу	112,5 мм
Розміри (висота, ширина, довжина)	580x310x220 мм

Бош Термотехніка Україна
www.bosch-climate.com.ua
Інфолінія: 0 800 300 73 37
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів).